

PMW-EX30は、HD-SDI入出力をはじめ、さまざまな入 / 出力端子を装備することにより、多彩なアプリケーションに対応。ExpressCardスロットを2スロット搭載したXDCAM EXレコーダーです。

主な仕様

システム	
記録フォーマット	
ビデオ	: MPEG-2 Long GOP HQモード...VBR、35Mbps(最大) MPEG-2 MP@HL SPモード...CBR、25Mbps、MPEG-2 MP@H14
オーディオ	: リニアPCM、2ch、16ビット、48kHz
記録フレームレート	
NTSC	: HQモード... 1,920 × 1,080 / 59.94i 1,280 × 720 / 59.94p SPモード... 1,440 × 1,080 / 59.94i
PAL	: HQモード... 1,920 × 1,080 / 50i 1,280 × 720 / 50p SPモード... 1,440 × 1,080 / 50i
記録 / 再生時間	
HQモード	: 約50分(SBP-16(16GB)使用時) 約25分(SBP-8(8GB)使用時)
SPモード	: 約70分(SBP-16(16GB)使用時) 約35分(SBP-8(8GB)使用時)
メディアスロット部	
タイプ	: Express Card / 34 × 2
インターフェース	: Express Card準拠
表示部	
LCDモニター	: 3.5型、アスペクト比16:9、 640(水平) × 3(RGB) × 480(垂直) ハイブリッド(半透過)型
入 / 出力端子	
VIDEO OUTPUT	
COMPOSITE	: BNC × 1
S-VIDEO	: 4ピンミニDIN × 1
COMPONENT	: BNC × 3
AUDIO	
INPUT	: ピンジャック × 2、CH-1、CH-2
OUTPUT	: ピンジャック × 2、CH-1、CH-2
HD-SDI INPUT	: BNC × 1
HD/SD-SDI OUTPUT	: BNC × 1、HD-SDI / SD-SDI 切り換え式
HDMI	: Type A 19ピン × 1
i.LINK HDV/DV	: IEEE1394、6ピンコネクター × 1、HDVストリーム入出力、 DVCAMストリーム出力、S400
USB	: mini-B × 1、USB 2.0 Hi-Speed
PHONES	: ステレオミニジャック × 1
DC IN	: DCジャック × 1

一般	
電源電圧	: DC12V
消費電力	: 約12W
動作温度	: 5 ~ 40
保存温度	: - 20 ~ + 60
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約210 × 88 × 200mm
質量	: 約2.0kg
付属品	
ACアダプター(1) 赤外線リモコン(1) USBケーブル(1) スタンド(2) CD-ROM(XDCAM EX Clip Browsing Software、SxSデバイスドライバソフトウェア、PDF版取扱説明書(1) 取扱説明書(1) 保証書(1)	

